

Vástagos de Extremo Roscado - Hembra NPT



Diseño de una pieza
1"



Diseño de dos piezas
1-1/4" - 2"

Medida	D.E. Manguera		Acero al Carbón Platinado # de Parte
	desde	a	
1"	1-30/64"	1-34/64"	TF16WF1-80
	1-34/64"	1-38/64"	TF16WF2-80
	1-35/64"	1-42/64"	TF16WF3-80
1-1/4"	1-44/64"	1-48/64"	---
	1-49/64"	1-56/64"	TF20WF2-80 ¹
	1-57/64"	2"	TF20WF3-80 ¹
2"	2-36/64"	2-40/64"	TF32WF1-80 ¹
	2-41/64"	2-48/64"	TF32WF2-80 ¹
	2-49/64"	2-56/64"	TF32WF3-80 ¹

¹ Las medidas 1-1/4" y 2" requieren empujador especial: 1-1/4" 25PUSH125-MOD, 2" 25PUSH200MOD.

Acoples Macho Uni-Range para Sujado Externo

Aplicaciones:

- Diseñado para sistemas de manguera más pequeñas. Estos acoples pueden usarse en mangueras de 1/4" - 1" de D.I. y vienen completos con vástago y férula ensamblados de fábrica.

Características:

- Puede suajarse o crimparse.
- Otros D.E. de mangueras están disponibles, consulte con Dixon®.
- Los vástagos de acero inoxidable son de fundición revestida.

D.I. Manguera	D.E. Manguera		Acero al Carbón Platinado # de Parte	Acero al Carbón / Inoxidable # de Parte	Acero Inoxidable # de Parte
	desde	a			
1/4"	34/64"	38/64"	4P1	---	---
	38/64"	42/64"	4P2	---	---
	42/64"	46/64"	4P3	---	---
3/8"	46/64"	50/64"	6P1	---	---
	50/64"	54/64"	6P2	---	---
	54/64"	58/64"	6P3	---	---
1/2"	54/64"	58/64"	8P1	---	---
	58/64"	62/64"	8P2	---	R8P2SS
	62/64"	1-2/64"	8P3	---	---
3/4"	1-6/64"	1-12/64"	---	---	R12P1250
	1-10/64"	1-14/64"	12P1	R12P1	---
	1-13/64"	1-22/64"	---	---	R12P1370
	1-14/64"	1-18/64"	12P2	R12P2	---
1"	1-18/64"	1-22/64"	12P3	R12P3	---
	1-30/64"	1-34/64"	16P1	R16P1	---
	1-30/64"	1-38/64"	---	---	R16P1620
	1-34/64"	1-38/64"	16P2	R16P2	---
	1-38/64"	1-42/64"	16P3	R16P3	---
	1-38/64"	1-46/64"	---	---	R16P1770
	1-42/64"	1-46/64"	16P4	R16P4	---



M