

Acoples Permanentes para Petr leo y Combustible-Certificados por API

Caracter sticas:

Las conexiones han sido probadas y cumplen con la norma API 1529 6a. edici n. Los procedimientos de ensamble, las recomendaciones de f rula y los datos de pruebas API est n disponibles bajo requerimiento, por favor contacte a Dixon®.



Serie 520-H rosca macho

Tama�o Manguera	Tipo de rosca	Lat�n (Brass) # de Parte	Aluminio # de Parte
1"	NPT	H5212-A	---
1 1/4"	NPT	H5222-A	---
1 1/2"	NPT	H5232-A	---
2"	NPT	H5242L-A	A5242L-A ¹
2 1/2"	NPT	H5252L-A	A5252L-A ¹
3"	NPT	H5262L-A	A5262L-A ¹
4"	NPT	H5282L-A	---

¹ Requiere de plato empujador especial: 2"- 25000HTL24; 2 1/2" - 25000HTL25; 3" - 25000HTL26.



Serie 520-H rosca hembra

Tama�o Manguera	Tipo de rosca	Lat�n # de Parte
1"	NPSH	H5211-A-BU
1 1/4"	NPSH	H5221-A-BU
1 1/2"	NPSH	H5231-A-BU
2"	NPSH	H5241L-A-BU
2 1/2"	NPSM	H5251L-A-BU
3"	NPSM	H5261L-A-BU
4"	NPSM	H5281L-A-BU

Acoples Permanentes para Combustible Crimpables

Aplicaciones:

- F rula y v stago crimpable para ensambles de manguera para combustible.

Caracter sticas:

- Las mismas f rulas de la p gina 673 se utilizan para crimpar como expansi n interna.
- Tiempo de ensamble r pido.
- No requiere de la herramienta para expansi n interna.

Especificaci n:

- Presi n de trabajo: 250 PSI.

Coples Macho



Medida	Rosca	Lat�n # de Parte
1"	NPT	H5212CS
1-1/4"		H5222CS
1-3/8"		H5272CS
1-1/2"		H5232CS

Coples Hembra



Medida	Rosca	Lat�n # de Parte
1"	NPT	H5211CS
1-1/4"		H5221CS
1-3/8"		H5271CS
1-1/2"		H5231CS