

Conexiones de Leva y Ranura Giratorias

B

Características:

- Conexión capaz de girar 360 grados bajo presión.
- Sello X-ring de nitrilo para reducir fricción y aumentar la estabilidad en aplicaciones dinámicas.
- Los acoples incluyen manivelas EZ Boss-Lock.

Material

- Empaque: Nitrilo.

Adaptadores Giratorio Tipo A

Adaptador x Hembra NPT



Medida	Aluminio # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200-A-ALSWIV	200-A-SSSWIV
3"	300-A-ALSWIV	300-A-SSSWIV
4"	400-A-ALSWIV	400-A-SSSWIV

Acople Giratorio Tipo C

Acople x Vástago



Medida	Aluminio # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	AC200EZSWIV	RC200EZSWIV
3"	AC300EZSWIV	RC300EZSWIV
4"	AC400EZSWIV	RC400EZSWIV

Acople Giratorio Tipo D

Acople x Hembra NPT



Medida	Aluminio # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	AD200EZSWIV	RD200EZSWIV
3"	AD300EZSWIV	RD300EZSWIV
4"	AD400EZSWIV	RD400EZSWIV

Adaptador Giratorio Tipo E

Adaptador x Vástago



Medida	Aluminio # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200-E-ALSWIV	200-E-SSSWIV
3"	300-E-ALSWIV	300-E-SSSWIV
4"	400-E-ALSWIV	400-E-SSSWIV

NOTA: Los vástagos son aptos para usarse con mangas y férulas King Crimp, vea las páginas 8 - 11.