

Acople de Seguridad Breakaway - Clamp

Aplicaciones:

- Minimiza los derrames y los daños asociados con desconexiones accidentales.

Características:

- Diseñado para ser instalado entre un punto fijo y una manguera.
- Pernos 13kN estándar, otros pernos disponibles.
- Los acoples breakaway se desconectan cuando hay carga excesiva.
- Otras medidas / conexiones disponibles.

Materiales:

- Acero inoxidable 316 pulido estándar <32Ra, acabado 3A.
- Empaque clamp: EPDM standard, otros materiales disponibles.

Especificación:

- Presión de trabajo: **350 PSI a 70°F (21°C)**.



Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	SBC-E200CC13
3"	SBC-E300CC13

Acople de Seguridad Breakaway - Asiento Biselado

Aplicaciones:

- Minimiza los derrames y los daños asociados con desconexiones accidentales.

Características:

- Diseñado para ser instalado entre un punto fijo y una manguera.
- Pernos 13kN estándar, otros pernos disponibles.
- Los acoples breakaway se desconectan cuando hay carga excesiva.
- Otras medidas / conexiones disponibles.

Materiales:

- Acero inoxidable 316 pulido estándar <32Ra, acabado 3A.
- Empaque clamp: EPDM standard, otros materiales disponibles.

Especificación:

- Presión de trabajo: **350 PSI a 70°F (21°C)**.



Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	SBC-E200TP13
3"	SBC-E300TP13