

Reducción EZ Boss-Lock Tipo C

Acople x Vástago para Manguera King Crimp®

Característica:

- Empaques nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 40 - 43.

Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3" x 2-1/2"	RC3025EZCR

NOTA: En acoples escalonados, el extremo de leva y ranura es la primera medida en el número de parte (por ejemplo, 4030-C-AL es un acople de 4" con vástago de 3").

**B**

Reducción Tipo D

Acople x Hembra NPT

Característica:

- Empaques nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 40 - 43.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1½" x 1"	1510-D-AL	---	1510-D-SS ¹
2" x 1½"	2015-D-AL	---	2015-D-SS
3" x 2"	3020-D-AL	---	3020-D-SS
4" x 3"	4030-D-AL	4030-D-BR	4030-D-SS ¹
5" x 4"	5040-D-AL ¹	---	---
6" x 4"	6040-D-AL ¹	---	---

¹ Las partes son de fabricación soldada.

NOTA: En acoples reductores de leva y ranura, el tamaño del acople está al inicio del número de parte. (ej. el 4030-D-AL es un acople de 4" a un vástago de 3").



Reducción Tipo E

Adaptador x Vástago

Característica:

- Los valores de presión están basados en el sello del acople.
Vea los valores en la página 28.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1½" x 1"	---	1510-E-SS
2" x 1½"	2015-E-AL ¹	2015-E-SS ¹
3" x 2"	---	3020-E-SS ¹
3" x 2½"	---	3025-E-SS
4" x 3"	4030-E-AL	4030-E-SS ¹
5" x 4"	5040-E-AL ¹	---

¹ Las partes son de fabricación soldada.

NOTA: En acoples reductores de leva y ranura, el tamaño del acople está al inicio del número de parte. (ej. el 4030-C-AL es un acople de 4" a un vástago de 3").

