

Válvula Sanitaria para Tanque DX60



Aplicaciones:

- Utilizado en los tanques de transporte de acero inoxidable para carga y descarga de varios productos como leche, jugo, chocolate, glicerina y muchos tipos de aceites de grado alimenticio.

Medida:

- 3".

Características:

- Carcasa de válvula maquinada de barra sólida.
- Sello higiénico de acción sencilla mejora la limpieza y durabilidad.
- Émbolo de seguridad para mantener la válvula en posición abierta.
- Sistema de cierre de patente pendiente que elimina el punto de pellizco.
- El diseño del bonete utiliza abrazaderas sanitarias estándar para remover fácilmente.

Materiales:

- Válvula: Acero inoxidable 304.
- Sellos: FKM o nitrilo.
- Cubierta: Aluminio.

Especificaciones:

- Presión de retención: **75 PSI**.
- Acabado de Superficie D.I. : <32Ra.
- Conexiones: Brida x macho biselado roscado.
- Rango de temperatura: **-20°F a 212°F (-28.9°C a 100°C)**.

Aprobaciones

- 3A-Número de Autorización 1655, 53-06 (Válvulas de Compresión) para CIP y COP.



Medida	Estilo de Cubierta	# de Parte
3"	con cubierta de aluminio	DX603010A1GV1
	sin cubierta de aluminio	DX603010A1GV2

NOTA: Todos los números de parte incluyen, cuerpo estilo L, brida para trailer x macho asiento biselado roscado, construcción de acero inoxidable 304, barilla estándar y empaques FKM. Para otras configuraciones, contacte a Dixon.

Configuraciones de Puerto para Válvula

