

Válvulas de Ángulo



Características:

- Listado UL y ULC, aprobado FM.
- Volante de aluminio.
- Presión de trabajo: **300 PSI a 70°F (21°C)**.

Hembra x Macho

Entrada Hembra NPT	Salida Rosca Macho	Latón Fundido # de Parte
1½"	1½" NST (NH)	AV150
	1½" NPSH	AV150S
	1½" NPT	AV150T
2½"	2½" NST (NH)	AV250

Hembra x Hembra

Entrada Hembra NPT	Salida Hembra NPT	Latón Fundido # de Parte
1½"	1½"	AVF150
2½"	2½"	AVF250



Partes de Reemplazo

Descripción	# de Parte
Volante de aluminio para válvula 1½"	AV150-W
Volante de aluminio para válvula 2½"	AV250-W
Tuerca de volante para válvula 1½"	AV150-N
Tuerca de volante para válvula 2½"	AV250-N
Sello para válvula 1½"	AV150-RBR
Sello para válvula 2½"	AV250-RBR

Dimensiones

Medida	A	B	C cerrado	C abierto	D	F
1½"	2-11/64"	2-7/32"	6 ⁵ / ₈ "	7-21/32"	3 ³ / ₄ "	2-13/16"
2½"	3-3/16"	3-3/16"	9 ¹ / ₄ "	11"	5"	3-19/32"

