

## Válvula de Compuerta de Diámetro Grande (LDH)

### Aplicación:

- Utilizado en tomas laterales de succión y descarga de una bomba o hidrante.

### Características:

- Codo 30° ocupa 8 vueltas para abrir y cerrar.
- Vástago no-ascendente con purga de aire.
- Ducto de acabado anodizado - grosor mínimo de 0.001".
- Presión de operación máxima: **280 PSI a 70°F (21°C)**, sin válvula de alivio.
- Paso de flujo mínimo de 4½".

### Storz x Storz



Entrada Storz	Salida Storz	Longitud	Ancho	Altura	Aleación Aluminio 356-T6 # de Parte
4"	4"	9"	6¼"	19½"	SGV440
	5"	9"	7¾"	19½"	SGV450
5"	4"	9"	7¾"	19½"	SGV540
	5"	9"	7¾"	19½"	SGV550

Todas las medidas incluyen volante.

### Storz x Storz 30° con Purga de Aire



Entrada Storz	Salida Storz	Longitud	Ancho	Altura	Aleación Aluminio 356-T6 # de Parte
4"	4"	9"	6¼"	20.0"	SGV30-440
	5"	9"	7¾"	20.0"	SGV30-450
5"	4"	9"	7¾"	20.0"	SGV30-540
	5"	9"	7¾"	20.0"	SGV30-550

Todas las medidas incluyen volante.

### Storz x Hembra Giratoria



Entrada Storz	Salida Hembra NST Giratoria	Longitud	Ancho	Altura	Aleación Aluminio 356-T6 # de Parte
4"	4"	9"	6"	19½"	FSGV440F
	4½"	9"	6½"	19½"	FSGV445F
	5"	9"	7"	19½"	FSGV450F
	6"	9"	8"	19½"	FSGV460F
5"	4"	9"	6"	19½"	FSGV540F
	4½"	9"	6½"	19½"	FSGV545F
	5"	9"	7"	19½"	FSGV550F
	6"	9"	8"	19½"	FSGV560F

Todas las medidas incluyen volante.