

### Conexiones Siamesas de Chapaleta Sencilla

**Características:**

- Chapaleta sencilla con (2) entradas de oreja de perno.
- Brinda **500 GPM** mínimo para complementar la protección contra incendios como una entrada auxiliar al suministro de agua (**250 GPM** mínimo por entrada).
- El diseño brinda una vía sin obstrucciones.
- Marcado: Auto-Spkr (Auto Rociador).
- Acabados: -P pulido o -C cromado.
- Presión máxima de operación: **250 PSI a 70°F (21°C)**.
- Giratoria de reemplazo en página 902.



**Salida trasera**

**Característica:**

- Listado UL y aprobación FM.

Salida Hembra NPT	(2) Entradas Rosca Hembra	Latón Fundido # de Parte
4"	2½" NST (NH)	SCS4025F
4"	2½" NST (NH)	ISCS4025F <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Importado.



**Dimensiones**

Medida	A	B	C
4" x 2½" x 2½"	5⅞"	9"	6-1/16"

Las dimensiones embonan SCS4025F y SCS4025NYFD.



**Salida por fondo**

**Característica:**

- Listado UL.

Salida Rosca Hembra NPT	(2) Entradas Rosca Hembra	Latón Fundido # de Parte
4"	2½" NST (NH)	90SCS4025F
4"	2½" NST (NH)	90ISCS4025F <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Importado.



**P**

**Dimensiones**

Medida	A	B
4" x 2½" x 2½"	6⅞"	9⅞"

Las dimensiones embonan 90SCS4025F, y 90SCS4025NYFD.

