

Conexiones Siamesas de Triple Chapaleta

Características:

- Marcado: Ve debajo.
- Acabado: -P pulido o -C cromado.
- Presión de operación máxima: 175 PSI a 70°F (21°C).

Salida trasera


Salida Hembra NPT	(3) Entradas Hembra NST (NH)	Marcado	Latón Fundido # de Parte
4"	2½"	AutoSprinkler	TCS4025F
		StandPipe	TCS4025F-SP
		No Branding	TCS4025F-NB
6"	2½"	AutoSprinkler	TCS6025F
		StandPipe	TCS6025F-SP
		No Branding	TCS6025F-NB



Pulido

Dimensiones

Medida	A	B	C
4" x 2½" x 2½" x 2½"	13¾"	10½"	5"
6" x 2½" x 2½" x 2½"	13¾"	10½"	7½"




Salida por fondo

Salida Hembra NPT	(3) Entradas Hembra NST (NH)	Marcado	Latón Fundido # de Parte
4"	2½"	AutoSprinkler	90TCS4025F
		Sin Marcado	90TCS4025F-NB
6"	2½"	AutoSprinkler	90TCS6025F
		Sin Marcado	90TCS6025F-NB



Dimensiones

Medida	A	B	C
4" x 2½" x 2½" x 2½"	14½"	11½"	7⅝"
6" x 2½" x 2½" x 2½"	14½"	11½"	7⅝"



Roscas especiales, marcado y acabado disponibles, consulte a Dixon® para información. Reemplazo de giratorias pueden ordenarse en la página 902.

