



Cuerpo Siames de Ángulo Reversible No-Expuesto de Acero Inoxidable

Aplicación:

- Brindan agua hasta 90 pisos sin sistemas de bombeo auxiliares.

Medidas:

- Cuerpos: 4" y 6".
- Adaptadores: 2-1/2" x 2-1/2" y 2-1/2" x 3".

Características:

- Chapaletas especialmente diseñadas completamente reversibles con muñón perpendicular, permitiendo al cuerpo ser instalado en conexiones superiores y de fondo.
- La unidad no expuesta se monta detrás del plato de muro; el estuche se vende por separado para una instalación expuesta.

Materiales:

- Cuerpo: Acero inoxidable 316.
- Cierres: 4" x 2-1/2": Latón.
6" x 3": 316 acero inoxidable.
- Adaptadores: Acero inoxidable 316.
- Pins de pivote: Latón en unidades no expuestas, acero inoxidable en unidades expuestas.

Especificaciones:

- 4" x 2-1/2" Máxima presión de trabajo: **500 PSI**.
- 6" x 3" Máxima presión de trabajo: **600 PSI**.

Aprobaciones

- 4" x 2-1/2" Aprobado por FM.
- 6" x 3" Aprobado por FM y New York Fire Department.



4" X 2-1/2"
(acabado sin pulir)



6" X 3"
(acabado sin pulir)



6" X 3"
(acabado pulido)

Entrada	(2) Salidas	Descripción	Acero Inoxidable # de Parte
4" NPT	2-1/2" NPT	Cuerpo de ángulo no expuesto	4025REV90SS
6" Ranura	3" NPT	Cuerpo recto no expuesto	DCS6030GSS
6" NPT	3" NPT	Cuerpo de ángulo expuesto o no expuesto	90CREV6030SS
		Cuerpo de ángulo expuesto o no expuesto pulido	90CREV6030SS-P
		Ensamble reversible de conexión para bomberos, instalación expuesta o no expuesta con placa de indentificación	90CREV6030SSPAT

P

Adaptadores



2-1/2" x 3" macho
(acabado satín pulido)



3" x 3" macho
(acabado satín pulido)

Conexión Giratoria	Rosca NPT	Hembra Acero Inoxidable # de Parte	Macho Acero Inoxidable # de Parte
2-1/2" NST (NH)	2-1/2"	SF250FSS	SM250FSS
	3"	SF2530FSS	SM2530FSS
3" NST (NH)	3"	SF300FSS	SM300FSS