

Adaptadores Hembra Giratoria - Oreja de Perno

Características:

- Doble hembra, rígida hexagonal a conexión giratoria, la conexión rígida es siempre NPT.
- Acabado: -P pulido o -C cromado.
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.

Hembra Giratoria	Hembra Rígida	Latón Fundido # de Parte
1½" NST (NH)	1½" NPT	SF150F
1½" NPSH	1½" NPT	SF150S
2½" NST (NH)	1½" NPT	SF25F15T
2½" NST (NH)	2" NPT	SF25F20T
2½" NST (NH)	2½" NPT	SF250F
2½" NST (NH)	2½" NPT	SF250F-P
2½" NST (NH)	2½" NPT	SF250F-C
2½" NPSH	2½" NPT	SF250S
2½" NST (NH)	3" NPT	SF25F30T
3" NST (NH)	3" NPT	SF300F
4" NST (NH)	4" NPT	SF400F



Adaptadores Hembra Giratoria - Oreja de Perno

Característica:

- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.

Hembra NST (NH) Giratoria	Hembra Rígida NPT	Latón Fundido # de Parte
1½"	1½"	SF150F-D
2½"	2½"	SF250F-D
	2"	SF25F20T-D



Adaptadores Hembra Giratorio - Oreja de Balancín

Característica:

- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.

Hembra NST (NH) Giratoria	Hembra Rígida NPT	Latón Fundido # de Parte
1½"	1½"	RSF150F
2½"	1½"	RSF25F15T
	2"	RSF25F20T
	2½"	RSF250F
	3"	RSF25F30T



Todos los adaptadores se fabrican bajo las especificaciones Dixon®. Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 943.