


Adaptador Hembra x Macho con Tuerca Hexagonal

Esta tabla es continuación de la página anterior



Reductor



Misma medida



Incrementador

Rosca Hembra	Rosca Macho	Latón Fundido # de Parte
2½" NST (NH)	2½" NST (NH)	FM25F25F
	2½" NPT	FM25F25T
	3" NST (NH)	FM25F30F
	3" NPT	FM25F30T
2½" NPSH	2½" NPSH	FM25F25S
2½" NPT	2½" NPT	FM2525T
3" NPT	2½" NST (NH)	FM25S25F
	2½" NPT	FM25S25T
	3" NST (NH)	FM3025F
3" NST (NH)	2½" NPT	FM3025T
	3" NST (NH)	FM3030F
	2½" NST (NH)	FM30F25F
3" NPSH	2½" NPT	FM30F25T
	3" NPT	FM30F30T
	2½" NST (NH)	FM30S25F
4" NPT	2½" NST (NH)	FM4025F
	4" NST (NH)	FM4040F
	4½" NST (NH)	FM4045F
4" NST (NH)	4" NPT	FM40F40T
4½" NST (NH)	4" NPT	FM45F40T
6" NPT	6" NST (NH)	FM6060F
6" NST (NH)	6" NPT	FM60F60T

Adaptador de Policarbonato para Hidrantes - Oreja de Balancín

Características:

- Utilice con agua.
- Presión máxima de trabajo: 100 PSI a 70°F (21°C).



Rosca Hembra	Rosca Macho	Policarbonato # de Parte
1½" NPSH	1½" NST (NH)	POLYHA15S15F
	¾" GHT	POLYHA2576
2½" NST (NH)	1½" NPSH	POLYHA2515
	1½" NST (NH)	POLYHA2515F
	2" NPT	POLYHA2520T

Adaptador Salida Macho Sencilla con Tuerca Hexagonal

Aplicación:

- Se utiliza para conectar mangueras a tomas para incendios o rociadores.

Características:

- Acabado: -P pulido o -C cromado.
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.



Pulido



Cromado

Hembra NPT	Rosca Macho	Latón Fundido # de Parte
2½"	2½" NST (NH)	MOC250F-P
	2½" NST (NH)	MOC250F-C
3"	2½" NST (NH)	MOC3025F-P
	2½" NST (NH)	MOC3025F-C
	3" NST (NH)	MOC300F-P