

Tapas Rompibles

Policarbonato

Aplicación:

- Previene la entrada de materiales externos y protege las roscas hembra de las conexiones.

Característica:

- Utilizado en hembras de oreja de perno.




Medida	Policarbonato # de Parte
2½"	PBC250

Aluminio

Características:

- Para utilizar con conexiones del departamento de bomberos.
- Previene la entrada de materiales externos y protege las roscas hembra de las conexiones.
- Las orejas rompibles permiten una conexión de manguera rápida.
- Dos horquillas con tuerca para conexión giratoria de oreja de perno.
- Acabado pintura roja.



Medida	Aluminio # de Parte
2½"	ABC250

Tapas Especiales

Tapa Estadounidense - Oreja de Perno

Característica:

- Otras medidas, roscas y acabados disponibles, contacte a Dixon® para más información.



Medida	Rosca	Latón # de Parte
1½"	NST (NH)	FC150F-D
2½"		FC250F-D

NOTA: Las cadenas con ganchos S se encuentran en la página 92.

Tapas para Hidrante

Características:

- Tapa pentagonal para hidrante.
- Se envía con cadena y anillo.



IHC250F

IHC450F

Medida	Rosca	Hierro # de Parte
2½"	NST (NH)	IHC250F
4½"	NST (NH)	IHC450F

NOTA: Las cadenas con ganchos S se encuentran en la página 92.