

Adaptador Storz x Hembra Rígida - FSA

Características:

- Para usar donde un acople de seguridad sin-válvula es requerido.
- Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1.
- Empaques nitrilo.
- Presión de trabajo: **150 PSI a 70°F (21°C)**.
- Ensamble de manija de seguridad de aluminio fundido en medidas 4", 5" y 6".

Storz x NST (NH) Hembra

Medida Storz	Hembra NST (NH)	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1½"	1½"	FSA1515F
2"	1½"	FSA2015F
	2½"	FSA2025F
2½"	2½"	FSA2525F
3"	2½"	FSA3025F
	2½"	FSA4025F
4"	3"	FSA4030F
	4"	FSA4040F
	4½"	FSA4045F
	5"	FSA4050F
	6"	FSA4060F
5"	2½"	FSA5025F
	3"	FSA5030F
	4"	FSA5040F
	4½"	FSA5045F
	5"	FSA5050F
6"	6"	FSA5060F
	6"	FSA6060F



Storz x NPT Hembra

Medida Storz	Hembra NPT	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1½"	1"	FSA1510T
	1½"	FSA1515T
2"	1½"	FSA2015T
	2"	FSA2020T
2½"	1½"	FSA2515T
	2"	FSA2520T
	2½"	FSA2525T
3"	3"	FSA2530T
	3"	FSA3030T
4"	3"	FSA4030T
	4"	FSA4040T
	6"	FSA4060T
5"	3"	FSA5030T
	4"	FSA5040T
	5"	FSA5050T
6"	6"	FSA5060T
	4"	FSA6040T
	6"	FSA6060T



Storz x NPSH Hembra

Medida Storz	Hembra NPSH	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1½"	1½"	FSA1515S
2"	1½"	FSA2015S
2½"	2½"	FSA2525S
4"	4"	FSA4040S



Todos los adaptadores se fabrican bajo las especificaciones Dixon®. Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 943.