

Adaptador Storz x Storz - SSA

Características:

- Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1.
- Empaques nitrilo.
- Presión de trabajo: **150 PSI a 70°F (21°C)**.
- Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4", 5" y 6".

| Medida Storz | Medida Storz | Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte |
|--------------|--------------|--|
| 1½" | 2" | SSA1520 |
| | 2½" | SSA1525 |
| 2" | 2½" | SSA2025 |
| | 3" | SSA2030 |
| | 4" | SSA2540 |
| 4" | 5" | SSA4050 |
| | 6" | SSA4060 |
| 5" | 6" | SSA5060 |



Adaptadores de Codo 30° Storz x Storz - SSA30

Características:

- Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1.
- Empaques nitrilo.
- Presión de trabajo: **150 PSI a 70°F (21°C)**.
- Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4", 5" y 6".

| Medida Storz | Medida Storz | Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte |
|--------------|--------------|--|
| 5" | 5" | SSA30-550 |



Adaptadores de Conversión de Hidrante Storz Dixon

Características:

- Diseñado para adaptarse a roscas 4½" NH encontradas en la mayoría de los hidrantes de conexión Storz.
- Asegura al hidrante por medio de 3 pernos posicionados alrededor del borde.
- Lado de hidrante: Cara de metal a sello a cara con empaque en manguera.
- Tira reflectora alrededor del borde para facilitar la locación nocturna.

| Medida | # de Parte |
|---------------------------|------------|
| 5" Storz x 41/2" NH (NST) | SHA5045F |

