

## Llaves Ajustables

### Llave Ajustable "Cola de Cochino" para Hidrante

**Característica:**

- Cabeza de doble gancho que ajusta en acoples de oreja de perno o de balancín, tuercas de 5 caras hasta 1½" de punta a cara, tapas de oreja de balancín de 1½" a 6", tapas de oreja de perno de 2" a 4½" y tuercas cuadradas hasta 1½".



# de Parte

AHWPT

### Llave Ajustable para Servicio Pesado

**Características:**

- Para tuercas pentagonales de hidrante hasta 1¾" de punta a cara.
- Muesca para tuerca para hidrante de 1¼".
- Llave de gancho para acoples con oreja de perno y de balancín de 1½" a 6".
- Cabeza de hierro maleable, mango de acero platinado de 7/8".
- Longitud total de 18".



# de Parte

189

Cantidad

15

### Llave Ajustable de Dos Cabezas

**Características:**

- Para tuercas pentagonales de hidrante hasta 17/8" y cabezas cuadradas hasta 1½".
- Embona con acoples de oreja de perno o balancín medidas ¾" - 6", puede ser utilizado en acoples de manija larga.
- Cabeza de hierro dúctil con manija de acero cromado.
- Pinza de bronce manganeso ajustable.
- Longitud total 19½".



# de Parte

189DH

### Llave de 5 Agujeros para Hidrante

**Características:**

- 5 agujeros pentagonales para justar en tamaños comunes de tuercas de hidrante.
- Llave de gancho integrada para acoples con oreja de perno o balancín.
- Longitud total: 14¼".



Hierro Platinado  
# de Parte

PHW

Cantidad

25

### Llave de Gancho "Sujeta-Todo"

**Características:**

- Embona en los acoples de oreja de perno o balancín medida ¾" - 6".
- Puede ser operado en lugares angostos.
- Cuenta con un cierre para grifo de gas en el mango. El mango está diseñado para ajustar bien en mano, permitiendo un agarre positivo del acople.



Aluminio  
# de Parte

GAW