


Chiflon (Boquilla) Industrial de Latón (Brass)



Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
- Incluye amortiguador de choque.
- Listado por UL y aprobado por Factory Mutual para incendios clase A y B (excepto tamaños marcados).
- Para usarse hasta **175 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón (Brass) # de Parte
¾"	GHT	---	BFN75GHT ¹
¾"	NPSH	---	BFN75
1"	NPSH	36	BFN100
1½"	NPSH	85	BFN150
2"	NPSH	108	BFN200 ¹
1"	NST (NH)	36	BFN100NST
1½"	NST (NH)	85	BFN150NST
2½"	NST (NH)	205	BFN250NST ¹

¹ Números de parte no aprobados por Factory Mutual.



Chiflon (Boquilla) para Servicio Pesado



Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
- Incluye amortiguador de choque.
- Listado por UL y aprobado por Factory Mutual.
- Para usarse hasta **175 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón (Brass) # de Parte
1"	NPSH	---	HFN100
1½"	NPSH	88 (+/-12)	HFN150
1"	NST (NH)	---	HFN100NST
1½"	NST (NH)	88 (+/-12)	HFN150NST



Chiflon (Boquilla) Industrial de Alta Presión



Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Amortiguador grande de goma con dientes moldeados.
- Base moleteada.
- Aprobado por Factory Mutual.
- Presión de operación de **25 PSI a 300 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón (Brass) # de Parte
1½"	NPSH	117	HPFN150
1½"	NST (NH)	117	HPFN150NST



Chiflon (Boquillas) Industrial para Lavado

Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
- Incluye amortiguador de choque.
- Para usarse hasta **100 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón (Brass) # de Parte
1½"	NPSH	88 (+/-12)	WDN150
1½"	NST (NH)	88 (+/-12)	WDN150NST

