

**Insertos Resistentes a la Abrasión**

B



400-A-INSERT



400-C-INSERTAL

**Características:**

- Extiende la vida de los adaptadores cuando transfiere materiales abrasivos.
- Disponible para múltiples materiales de adaptadores y de acoples.

Descripción	Polietileno UHMW # de Parte
Para ser usado con 400-A-AL, 400-A-BR, 400-A-MI, 400-A-SS	400-A-INSERT
Para ser usado con 400-C-AL	400-C-INSERTAL
Para ser usado con 400-C-MI	400-C-INSERTMI

**Clip para Acoples Boss-Lock™**

**Característica:**

- Alambre de acero inoxidable .072.



Acero Inoxidable  
# de Parte

AC7

**Ensamble de Clip**

**Características:**

- Para usar con acoples EZ Boss-Lock™.
- Incluye anillo, cadena y clip AC3.



Acero al Carbón  
# de Parte

BLCA152CS

**Cadena con Gancho S**



Longitud	Material	# de Parte	Cantidad Opcional
6"	Latón	CH-B-6	10
12"	Latón	CH-B-12	10
24"	Latón	CH-B-24	---
12"	Carbón al acero	CH-C-12	10
6"	A.inoxidable	CH-SS-6	10
12"	A.inoxidable	CH-SS-12	10
24"	A.inoxidable	CH-SS-24	10

**Bandas de Velcro para Manivelas**

**Aplicación:**

- Utilizado en acoples de leva y ranura para prevenir fugas, protegerlas contra daños y mantener las manivelas en posición durante el transporte.

**Características:**

- Banda anaranjada de alta visibilidad con hebillas de metal para brindar fuerza y durabilidad.
- Rango de temperatura: -70°F a 200°F (-57°C a 93°C).



El acople se vende por separado

Longitud	Utilizado en	# de Parte
12"	Cople de hasta 1 ½"	CVS12
18"	Cople de hasta 3"	CVS18
24"	Cople de hasta 5"	CVS24
36"	Cople de hasta 8"	CVS36