

Manguera de Poliéster de Cubierta Sencilla 500#

Características:

- Construcción exterior: Cubierta sencilla, toda de poliéster.
- Construcción de tubo: Cubierta EPDM.
- Presión de prueba: **500 PSI**.
- Presión de servicio de prueba: **250 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **225 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Otras roscas y configuraciones disponibles, contacte a Dixon®.

Sin acoplar



Medida	Tazón	Longitud (pies)	# de Parte
1"	1-1/4"	50'	A510-50UC
	1-1/4"	100'	A510-100UC
1½"	1-3/4"	50'	A515-50UC
	1-3/4"	100'	A515-100UC
2½"	2-13/16"	50'	A525-50UC
	2-13/16"	100'	A525-100UC

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión



Medida	Longitud (pies)	Oreja de Balancín	Oreja de Balancín	Oreja de Balancín
		Aluminio NST (NH) # de Parte	Latón NST (NH) # de Parte	Aluminio NPSH # de Parte
1"	50'	A510-50RAF	---	A510-50RAS
	100'	A510100RAF	---	A510100RAS
1½"	25'	A515-25RAF	---	A515-25RAS
	50'	A515-50RAF	A515-50RBF	A515-50RAS
	75'	A515-75RAF	---	A515-75RAS
	100'	A515100RAF	A515100RBF	A515100RAS
2½"	25'	A525-25RAF	---	A525-25RAS
	50'	A525-50RAF	A525-50RBF	A525-50RAS
	75'	A525-75RAF	---	---
	100'	A525100RAF	A525100RBF	A525100RAS

Manguera de Cubierta Sencilla 500# - Listado UL



Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Características:

- Construcción exterior: Cubierta sencilla, todo de poliéster.
- Construcción de tubo: Cubierta EPDM.
- Presión de prueba: **500 PSI**.
- Presión de servicio de prueba: **250 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **225 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Listado Underwriters.
- Manguera impregnada y otras longitudes, roscas y configuraciones disponibles, contacte a Dixon® para más información.



Medida	Tipo de Cople	Longitud	Rosca NST # de Parte
1½"	orejas de balancín	50'	A515U50CBF
2½"	orejas de balancín	50'	A525U50CBF