

Manguera de Cubierta Sintética Sencilla

Aplicación:

- Usado en aplicaciones de carga y descarga solamente; no es para combate contra incendios.



Característica:

- Consulta a Dixon® para precio y disponibilidad en medidas de 75', otras roscas y configuraciones.

Materiales:

- Construcción exterior: Cubierta sencilla, toda de poliéster.
- Cuerpo de tubo: PVC negro.

Especificaciones:

- Valor de presión: **250 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **125 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Sin Acoples

Medida	Tazón	Longitud	# de Parte
1"	1-1/4"	50'	M10-50UC
		100'	M10-100UC
		300'	M10-300UC
1-1/2"	1-11/16"	25'	M15-25UC
		50'	M15-50UC
		100'	M15-100UC
2"	2-3/8"	25'	M20-25UC
		50'	M20-50UC
		100'	M20-100UC
2-1/2"	2-11/16"	25'	M25-25UC
		50'	M25-50UC
		100'	M25-100UC
3"	3-3/8"	25'	M30-25UC
		50'	M30-50UC
		100'	M30-100UC
4"	4-3/8"	25'	M40-25UC
		50'	M40-50UC
		100'	M40-100UC
6"	6-3/8"	25'	M60-25UC
		50'	M60-50UC

