

## Válvulas de Compuerta Fabricación Americana



**Características:**

- Clase 150.
- Presión de trabajo **300 PSI (CWP), 150 PSI vapor.**
- Extremos rosca hembra.
- Casquete unido.
- ASME B1.20.1.
- Empaquetadura Grafoil®.
- Vástago ascendente.
- Disco sólido.
- Volante de hierro maleable.
- 100% probada en fábrica.
- Rango de temperatura: **-20°F a 406°F (-29°C a 208°C).**

Tamaño NPT	Bronce # de Parte
1/2"	DBGV50
3/4"	DBGV75
1"	DBGV100
1 1/4"	DBGV125
1 1/2"	DBGV150
2"	DBGV200

## Válvulas de Globo Fabricación Americana



**Características:**

- Clase 150.
- Presión de trabajo **300 PSI (CWP), 150 PSI vapor.**
- Extremos rosca hembra.
- Casquete unido.
- ASME B1.20.1.
- Empaquetadura Grafoil®.
- Disco de PTFE.
- Volante de hierro maleable.
- 100% probada en fábrica.

Tamaño NPT	Latón (Brass) # de Parte
1/2"	DGLBV50
3/4"	DGLBV75
1"	DGLBV100
1 1/4"	DGLBV125
1 1/2"	DGLBV150
2"	DGLBV200