

Válvula de Bola en Latón (Brass)

Características:

- Para control de aire, agua, aceite y gas en manguera o tubería.
- Para otras aplicaciones favor de contactar a Dixon®.
- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor saturado.
- Cuerpo, bola y vástago de latón (brass).
- Vástago a prueba de explosión.

- Asientos y empaquetadura, así como sellos de vástago y arandelas son de PTFE con refuerzo de vidrio
- Manija y tuerca de acero enchapado con funda de vinilo, ambos estilos reparables.
- Cumple con composición WW-V 35C, tipo II.
- Reemplazos disponibles de manija de válvula de bola, consulte a Dixon® por precio y disponibilidad.
- 1/4" a 1/2" puerto completo, 3/4" a 3" puerto estándar.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
1/4"	completo	BBV25
3/8"	completo	BBV38
1/2"	completo	BBV50
3/4"	estándar	BBV75
1"	estándar	BBV100
1-1/4"	estándar	BBV125
1-1/2"	estándar	BBV150
2"	estándar	BBV200
2½"	estándar	BBV250
3"	estándar	BBV300



Válvulas de Bola en Latón (Brass) con Manija Asegurable


Características:

- Para control de aire, agua, aceite y gas en manguera o tubería.
- Para otras aplicaciones favor de contactar a Dixon®.
- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor saturado.
- Vástago RPTFE a prueba de explosión.

- Bola de latón (brass) cromado.
- Mecanismo de seguro deslizable en acero inoxidable que asegura la manija en posición abierta o cerrada; puede bloquearse con seguro en abierto o cerrado.
- Manijas y tuerca de acero cromado con mangas de vinilo, puerto completo y estándar son reparables.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
1/4"	completo	BBLV25
3/8"	completo	BBLV38
1/2"	completo	BBLV50
3/4"	estándar	BBLV75
1"	estándar	BBLV100
1-1/4"	estándar	BBLV125
1-1/2"	estándar	BBLV150
2"	estándar	BBLV200



Mecanismo del seguro deslizable



Válvula de Bola de Puerto Completo Fabricación Americana

Características:

- Bola sólida maquinada en cromo.
- Sellos y asiento de PTFE multirelleno.
- Empaquetadura ajustable.
- Vástago a prueba de explosión.
- Fundición de bronce.
- Puerto completo.
- Servicio a vacío 29 pulgadas de Hg.
- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor saturado.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Bronce # de Parte
3/4"	completo	BBV75FP
1"	completo	BBV100FP
1-1/4"	completo	BBV125FP
1-1/2"	completo	BBV150FP
2"	completo	BBV200FP

