

Válvulas de Bola en Latón (Brass) Listadas U/L

Características:

- Para control de aire, agua, aceite y gas en manguera o tubería.
- Para otras aplicaciones favor de contactar a Dixon®.
- Para **600 PSI WOG** (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor.
- Cuerpo de latón (brass) forjado.
- Vástago a prueba de explosión.
- Asientos, sellos y arandelas de empuje de PTFE.
- Bola de latón (brass) cromado y manija de acero enchapado.
- Máxima temperatura **366°F (186°C)**.
- De 1/4" a 4" listada por Underwriter Laboratories en válvulas de puerto completo.
- Aprobada por NSF61.



Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
1/4"	completo	FBV25
3/8"	completo	FBV38
1/2"	completo	FBV50
3/4"	completo	FBV75
1"	completo	FBV100
1 1/4"	completo	FBV125
1 1/2"	completo	FBV150
2"	completo	FBV200

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
2 1/2"	completo	FBV250
3"	completo	FBV300
4"	completo	FBV400

Hembra NPT x Hembra NPT con Cierre de Palanca

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
1/2"	completo	FBVL50
3/4"	completo	FBVL75
1"	completo	FBVL100
1 1/4"	completo	FBVL125
1 1/2"	completo	FBVL150
2"	completo	FBVL200

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
2 1/2"	completo	FBVL250
3"	completo	FBVL300
4"	completo	FBVL400



Válvula Global de Bola en Latón (Brass)

Características:

- Para agua y aire únicamente.
- Para **365 PSI** en 1/4" a 3/8"; **600 PSI** en 1/2" a 2".
- Cuerpo de latón forjado.
- Máxima temperatura **248°F (120°C)**.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón (Brass) # de Parte
1/4"	completo	FBVG25
3/8"	completo	FBVG38
1/2"	completo	FBVG50
3/4"	completo	FBVG75
1"	completo	FBVG100
1 1/4"	completo	FBVG125
1 1/2"	completo	FBVG150
2"	completo	FBVG200

