

Válvula de Bola para Vapor Saturado a 250 PSI

Características:

- Recomendada para líquidos con gran variación de temperatura y/o tasas de expansión térmica.
- Para **600 PSIG; 250 PSI** vapor saturado.
- Servicio a vacío hasta 29 pulgadas de Hg.
- Válvula de bronce roscada.
- Bola y vástago de acero inoxidable 316.
- Asientos de RPTFE multirelleno.
- Anillo de caja de empaquetadura de multirelleno.
- Empaquetadura del vástago de MTFE para alta temperatura.
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- Collar de empaquetadura ajustable.
- Máxima temperatura **406°F (208°C)**.
- ½" puerto completo, ¾" a 2" puerto estándar.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Bronce # de Parte
½"	completo	BBV50ST
¾"	estándar	BBV75ST
1"	estándar	BBV100ST
2"	estándar	BBV200ST



Válvula de Bola "Deadman" de Manija con Acción de Resorte

Características:

- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor saturado.
- Servicio a vacío 29 pulgadas Hg.
- Palanca de acero inoxidable.
- Bola cromada.
- Asientos y anillo de caja de empaquetadura en RTFE.
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- Collarín de empaquetadura ajustable.
- Regreso por rebote para cerrar cuando no se sostiene abierta.
- Tuerca de operación aproximadamente tres veces el torque de válvulas estándar.
- ½" puerto completo, ¾" a 2" puerto estándar.

Bronce - Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Bronce # de Parte
½"	completo	BBV50SR
¾"	estándar	BBV75SR
1"	estándar	BBV100SR
1 ½"	estándar	BBV150SR
2"	estándar	BBV200SR



Características:

- Para **2,000 PSI** WOG (agua, aceite, gas) en ½" a 1"; **1,500 PSI** WOG 1 ¼" a 2"; **150 PSI** vapor saturado en todos los tamaños.
- Servicio a vacío hasta 29 pulgadas Hg, todos los tamaños.
- Sellos de PTFE.
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- Collarín de empaquetadura ajustable.
- Regreso por resorte para cerrar cuando no se sostiene abierta.
- Torque de operación aproximadamente tres veces el torque de válvulas estándar.
- ½" puerto completo, ¾" a 2" puerto estándar.

Acero Inoxidable 316 - Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
½"	completo	SSBV50SR
¾"	estándar	SSBV75SR
1"	estándar	SSBV100SR
1 ¼"	estándar	SSBV125SR
1 ½"	estándar	SSBV150SR
2"	estándar	SSBV200SR

