

## Válvulas de Bola de Acero Inoxidable Puerto Completo

### Características:

- Para uso con agua, aceite y gas.
- 1/4" - 2" para **1000 PSI** WOG (agua, aceite, gas)(CWP); 2 1/2" - 3" para **800 PSI** WOG (agua, aceite, gas) (CWP); **100 PSI** vapor saturado.

- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316.
- Asiento, unión y arandela de empuje en PTFE.
- Manija con cubierta de plástico.
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- Rango de temperatura **-20°F a 350°F (-29°C a 180°C)**.
- Puerto completo.



### Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	completo	SSBV25
3/8"	completo	SSBV38
1/2"	completo	SSBV50
3/4"	completo	SSBV75
1"	completo	SSBV100
1-1/4"	completo	SSBV125
1-1/2"	completo	SSBV150
2"	completo	SSBV200
2-1/2"	completo	SSBV250
3"	completo	SSBV300

## Puerto Completo, Válvula con Seguro Deslizable

### Características:

- Para uso con agua, aceite y gas.
- 1/4" - 2" para **1000 PSI** (WOG) (CWP); 2 1/2" - 3" para **800 PSI** WOG.
- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316.

- Asiento, empaque unión y arandela de empuje en PTFE.
- Manija con cubierta de plástico.
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- Rango de temperatura **-20°F a 350°F (-29°C a 180°C)**.
- Asegurable con mecanismo deslizable.
- Puerto completo.



### Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	completo	SSLBV25
3/8"	completo	SSLBV38
1/2"	completo	SSLBV50
3/4"	completo	SSLBV75
1"	completo	SSLBV100
1-1/4"	completo	SSLBV125
1-1/2"	completo	SSLBV150
2"	completo	SSLBV200
2 1/2"	completo	SSLBV250
3"	completo	SSLBV300