

Puerto Reducido, Válvula con Seguro Deslizable

Características:

- Para uso con agua, aceite y gas.
- Para **800 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **100 PSI** vapor saturado.
- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316.
- Asiento, empaque unión y arandela de empuje en PTFE.
- Manija con cubierta de plástico.
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- Rango de temperatura **-20°F a 350°F (-29°C a 180°C)**.
- Asegurable con mecanismo deslizable.
- Puerto reducido.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	reducido	SSLBV25SP
3/8"	reducido	SSLBV38SP
1/2"	reducido	SSLBV50SP
3/4"	reducido	SSLBV75SP
1"	reducido	SSLBV100SP
1-1/4"	reducido	SSLBV125SP
1-1/2"	reducido	SSLBV150SP
2"	reducido	SSLBV200SP



Válvula de Bola de 3 piezas - Acero Inoxidable 316 Puerto Completo

Características:

- Extremos Hembra NPT o soldable.
- Vástagos a prueba de explosión.
- Empaquetadura de vástago con carga viva.
- Cuerpo deslizable en sitio para fácil mantenimiento.
- Base de montaje ISO 5211.
- Asientos y sellos de RTFE.
- Temperatura máxima: **400°F (204°C)**.

Tamaño	Tipo de Puerto	PSI @ 65°F (18°C)	Largo de Cuerpo	Acero Inoxidable 316 Hembra NPT # de parte	Acero Inoxidable 316 Extremo Soldable # de Parte
1/2"	completo	1000	2.5"	BV2IGN05011-A	BV2IG-05033-A
3/4"	completo	1000	3.1"	BV2IGN07511-A	BV2IG-07533-A
1"	completo	1000	3.3"	BV2IGN10011-A	BV2IG-10033-A
1 1/4"	completo	1000	4.1"	BV2IGN12511-A	BV2IG-12533-A
1 1/2"	completo	1000	4.4"	BV2IGN15011-A	BV2IG-15033-A
2"	completo	1000	5.1"	BV2IGN20011-A	BV2IG-20033-A
2 1/2"	completo	800	6.6"	BV2IGN25011-A	BV2IG-25033-A
3"	completo	800	7.3"	BV2IGN30011-A	BV2IG-30033-A
4"	completo	600	8.9"	BV2IGN40011-A	BV2IG-40033-A



Q

Válvula de Bola de 2 piezas-Acero Inoxidable 316 Puerto Completo

Características:

- Para **1000 PSI** CWP (Cold Working Pressure).
- Para **150 PSI** vapor saturado.
- Servicio a vacío de 29 pulgadas de Hg.
- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316.
- Sello de PTFE.
- Vástago a prueba de explosión.
- Manija con cubierta de vinilo.
- Rango de temperatura **-40°F a 400°F (-40°C a 204°C)**.
- Cuerpo completo.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	completo	DSBV25
3/8"	completo	DSBV38
1/2"	completo	DSBV50
3/4"	completo	DSBV75
1"	completo	DSBV100
1 1/4"	completo	DSBV125
1 1/2"	completo	DSBV150
2"	completo	DSBV200

