

Switches Limitadores

Características:

- Indicador visual de posición.
- Indicador abierto/cerrado de 3D.
- Leva de ajuste rápido.
- Switches mecánicos SPDT (estándar).
- Regleta de terminales multipunto.
- Varias opciones de switch disponibles.
- Entrada de cables: (2) ½" NPT.

Carcasas disponibles:

NEMA 4 4/X:

- Hermética al polvo y agua para uso en interior y exterior.
- Resistente a la corrosión.

NEMA 7:

- Hermética a polvo y agua para uso en interior y exterior.
- Resistente a la corrosión.
- Para uso en áreas interiores peligrosas.
- A prueba de explosión.



XLS-B4A0120P

Carcasa	# de Parte
NEMA 4/4X	XLS-B4A0120P
NEMA 7	XLS-C7A0120P

Solenoides

Características:

- Rango de presión: **30 PSI a 150 PSI.**
- Ciclo de trabajo: 100% trabajo extendido.
- Voltajes disponibles: 12VDC, 24VDC, 24VAC, 48VAC, 110VAC, 220VAC.
- Carrete niquelado.
- Control manual fácil de usar.
- Medidas de puerto: Entrada y escape de rosca ¼" NPT.
- Carcasa NEMA 4 4/X.
 - Hermética al polvo y agua para uso en interior y exterior.
 - Resistente a la corrosión.



Descripción	Voltaje	# de Parte
Embobinado sencillo	115VAC	XSO-4S4D-0A
Embobinado sencillo	24VDC	XSO-4S4B-0A
Embobinado dual	115VAC	XSO-4D4D-0A
Embobinado dual	24VDC	XSO-4D4B-0A

Posicionadores

Características:

- Capacidad de aire:
 - a 29 PSI (200kPa): 9.5 SCFM.
 - a 87 PSI (600kPa): 28.3 SCFM.
 - a 145 PSI (1MPa): 47.1 SCFM.
- Conexiones de aire: 1/4" NPT.
- Manómetros: 1/8" NPT.
- Entrada de cable: 1/2" NPT.

Electro-Neumático:

- Rango de entrada: 4-20mA (Ri<250ohms).
- Presión de suministro: 21.8 a 145 PSI (0.15 a 1MPa).
- Error de linealidad: <1.0% f.s
- Histeresis: <0.6% f.s
- Repetibilidad: <0.5% f.s

Neumático:

- Rango de entrada: 3 a 15 PSI (20-100kPa).
- Presión de suministro: < 145 PSI (<1MPa).
- Error de linealidad: <0.7% f.s
- Histeresis: <0.4% f.s
- Repetibilidad: <0.3% f.s



Tipo de Posicionador	# de Parte
Electroneumático	XPO-E4F
Neumático	XPO-P4F