

Uniones de Golpe

Serie 400



Características:

- Utilizado en manifold y conexiones de línea, bombeo, succión y servicio de lodo,
- Hasta **4,000 PSI** NSCW (non-shock cold working pressure),
- Cuerpo rojo, tuerca negra,

Medida	Configuración	NSCW (PSI)	Acero Forjado # de Parte
2"	roscado	4000	HU400200
3"	roscado	4000	HU400300
4"	roscado	4000	HU400400

Serie 602

Características:

- Utilizado en manifold y conexiones de línea, bombeo, succión y servicio de lodo hasta **6,000 PSI** NSCW (non-shock cold working pressure).
- Sello tipo labio minimiza turbulencia de fluido mientras crea un sellado de presión.
- Cuerpo anaranjado, tuerca negra.



Medida	Configuración	NSCW (PSI)	Acero Forjado # de Parte
1"	roscado	6000	HU602100
2"	roscado	6000	HU602200
	soldado a tope	6000	HU602200BW ¹
3"	roscado	6000	HU602300
	soldado a tope	6000	HU602300BW ¹
4"	roscado	6000	HU602400
	soldado a tope	6000	HU602400BW ¹

¹ Los extremos soldables son cédula 80.

Serie 1002

Características:

- Para usar con sistemas de alta presión y aplicaciones montadas en el camión, como agua, aceite o lodo hasta **10,000 PSI** NSCW (non-shock cold working pressure).
- Sello tipo labio minimiza turbulencia de fluido mientras crea un sellado de presión.
- Cuerpo azul, tuerca rojo.



Medida	Configuración	NSCW (PSI)	Acero Forjado # de Parte
1"	roscado	10000	HU1002100
2"	roscado	10000	HU1002200
	soldado a tope	10000	HU1002200BW ¹
3"	roscado	10000	HU1002300
	soldado a tope	10000	HU1002300BW ¹
4"	roscado	10000	HU1002400
	soldado a tope	10000	HU1002400BW ¹

¹ Los extremos soldables son cédula XXS