

Uniones de Golpe

Serie 1502

Características:

- Para utilizar en aplicaciones de presión extremadamente alta, agua, aceite o lodo hasta **15,000 PSI** NSCWP (non-shock cold working pressure).
- Sello tipo labio minimiza turbulencia de fluido mientras crea un sellado de presión.
- Cuerpo rojo, tuerca azul.

| Medida | Configuración | NSCWP (PSI) | Acero Forjado # de Parte |
|--------|----------------|--------------|--------------------------|
| 2" | roscado | 15000 | HU1502200 |
| | soldado a tope | 15000 | HU1502200BW ¹ |
| 3" | roscado | 15000 | HU1502300 |
| | soldado a tope | 15000 | HU1502300BW ¹ |
| 4" | roscado | 15000 | HU1502400 |
| | soldado a tope | 15000 | HU1502400BW ¹ |

¹ Extremos soldables son cédula XXS.



Hookie - Gancho para Levantar Mangueras

Características:

- Para utilizar con uniones de golpe en página 995 - 997.
- Carga de trabajo segura 4 toneladas, con una prueba de peso de 8 toneladas.
- Se envía completo con abrazadera de retención.

| Medida | Acero Forjado # de Parte |
|--------|--------------------------|
| 3" | HA0900-3 |
| 4" | HA0900-4 |
| 5" | HA0900-5 |

