Acoples MannTek de Desconexión en Seco y para Gas Dixon®

NUEVO

La Conexión Correcta MR

DISEÑO A LA VANGUARDIA DE DDC Y DGC 2.0

Acoples de Desconexión en Seco 2.0

Características
- Nuevo diseño 2.0 basado en el manejo y la ergonomía
- Integrado con cuerpo, manija y amortiguadores para mejor rendimiento
- Amortiguador con cubierta con guías que cubre los ejes de rodadura y flechas para facilitar la alineación
- Requiere un 50 % menos de fuerza para acoplar las unidades
- Capacidad de flujo mejorada en un 43 %
- Reduce el tiempo de carga y de consumo de energía

Aplicaciones
- Utilizado por productores de tinta, adhesivos, ácidos grasos, productos farmacéuticos, jabones líquidos, petróleo, productos químicos, productos agrícolas y una amplia variedad de ácidos cáusticos y especiales
- Diseñado para la conexión y desconexión rápida y sin derrames de mangueras y tuberías

Especificaciones
- Presión de trabajo a temperatura ambiente **70°F (21°C)**:
  Aluminio: **230 PSI**, hasta 4"
  Latón/Bronce de Cañón[1]: **230 PSI**, hasta 4"
  Acero Inoxidablel: **360 PSI**

Acople x Hembra NPT (nuevos números de parte)

Hembra NPT	Medida del Cuerpo	Acero Inoxidable 316 # de Parte	Aluminio # de Parte	Latón/Bronce de Cañon[1] # de Parte
2"	70 mm	2DDC200SS	2DDC200AL	2DDC200BR
3"	119 mm	2DDC300SS	2DDC300AL	2DDC300GM

[1]Bronce G fabricado bajo especificaciones gubernamentales de EE.UU.

Acople x Brida 150# ASA

Brida 150#	Medida del Cuerpo	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	70 mm	2DDC200SSFL
3"	119 mm	2DDC300SSFL

NOTA: Para dimensiones de bridas, diagramas e información adicional visita dixonvalve.com.

Vea el reverso del O-ring/kit para más información. Una vez que el producto en stock se termine, será obsoleto.

Dixon México

Monterrey
Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León

CDMX
Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330

Contacto
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon USA

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com

Acoples MannTek de Desconexión en Seco y para Gas Dixon®

La Conexión Correcta MR

Acoples de Desconexión en Seco para Gas 2.0

Características
- Nuevo diseño 2.0 basado en el manejo y la ergonomía
- Integrado con cuerpo, manija y amortiguadores para mejor rendimiento
- Amortiguador con cubierta con guías que cubre los ejes de rodadura y flechas para facilitar la alineación
- Requiere un 40% menos de fuerza para acoplar las unidades
- Capacidad de flujo mejorada en un 45%
- Reduce el tiempo de carga y de consumo

Aplicaciones
- Carga, descarga y transferencia de Gas LP - Propano y Butano.
- Diseñado para carga y descarga de camiones o camiones de carga seca medianos o carro-tanques.

Especificaciones
- Presión de trabajo: **360 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Puede ser acoplado a una unidad de tanque a **225 PSI** y temperatura ambiente **70°F (21°C)**, si la presión es más alta, puedes utilizar los acoples con válvulas de alivio.

Acople x Hembra NPT

Hembra NPT	Medida del Cuerpo	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	71 mm	2DGC200SS
2"	71 mm	2DGC200SSFL
3"	119 mm	2DGC300SS

O-rings, Kits de Reparación, Manijas, Tornillos para Manija, Kits de Paquetes Internos para DDC y DGC

NUEVO Dixon 2.0 # de Parte	Kit O-ring 2.0* # de Parte	Kit de Reparación 2.0 # de Parte	Reemplazo de Manijas 2.0 (2 por acople)	Tornillos de Manija 2.0 (2 por manija/4 por acople)	Kit de Paquete Interno 2.0 # de Parte
2DDC200AL	70CORKVI	70CRKAL2.0	7622-1B/B	7616-4	S-IP2S-11
2DDC200BR	70CORKVI	70CRKBR2.0	7622-1B/B	7616-4	S-IP2S-22
2DDC200SS	70CORKVI	70CRKSS2.0	7622-1B/B	7616-4	S-IP2S-44
2DDC200SSFL	70CORKVI	70CRKSS2.0	7622-1B/B	7616-4	S-IP2S-44
2DDC300AL	119CORKVI	119CRKAL2.0	7632-1B/B	7617-4	S-IP4S-11
2DDC300GM	119CORKVI	119CRKBR2.0	7632-1B/B	7617-4	S-IP4S-22
2DDC300SS	119CORKVI	119CRKSS2.0	7632-1B/B	7617-4	S-IP4S-44
2DDC300SSFL	119CORKVI	119CRKSS2.0	7632-1B/B	7617-4	S-IP4S-44
2DGC200SS	71DGCORKVI2.0*	71DGCRKSS2.0	7622-1B/O	7616-4	S-IP2M-2471
2DGC200SSFL	71DGCORKVI2.0*	71DGCRKSS2.0	7622-1B/O	7616-4	S-IP2M-2471
2DGC300SS	119DGCORKVI	119DGCRKSS2.0	7633-1B/O	7617-4	S-IP4M-24

NOTE: Todos los adaptadores, tapas y tapones serán totalmente intercambiables con las nuevas versiones de DDC y DGC.

*Los kits O-ring serán intercambiables excepto la unidad DGC 2".

Los kits de reparación, manijas, y kits de paquetes internos no serán intercambiables. Se debe de usar el kit de la versión 2.0 en los acoples 2.0.

Se necesitarán dos manijas de reemplazo y cuatro tornillos por cada acople.

Una vez que el producto en stock se termine, será obsoleto.