

# Adaptadores de Descarga API



La Conexión Correcta<sup>MR</sup>

## Aplicación

- Para descargar tanques de carga de petróleo a través del adaptador API a mangueras de caída de 3" o 4"


## Característica

- Compatible con la mayoría de los adaptadores API

## Especificación

- Presión máxima de operación: **75 PSI**


Descripción	Compatibilidad de Combustible	# de Parte
API a adaptador 3", sello O-ring Baylast™	Gasolina y diésel, hasta E100 y biocombustibles B100	4530
API a adaptador 3", sello plano de nitrilo		4530G
API a adaptador 4", sello plano Baylast, una pieza, mirilla en-línea		4530SG
API a adaptador 4", sello O-ring Baylast		4540
API a adaptador 4", sello O-ring FKM	Gasolina y diésel y biocombustibles B100	4540V
API a adaptador 4", sello plano de hule	Gasolina y diésel, hasta E100 y biocombustibles B100	4540G
API a adaptador 4", sello plano de nitrilo, una pieza, mirilla en-línea		4540SG
API a adaptador 4", sello plano FKM, mirilla en-línea	Gasolina y diésel, hasta bio diésel B100	4540SGV
API a acople 4", empaque nitrilo	Gasolina y diésel, hasta E100 y biocombustibles B100	4540F
TTMA a adaptador 4", sellos Baylast, con mirilla		4502
API a adaptador 4", O-ring Baylast c/ mirilla, diseño dos piezas		4502ASSM
API a acople 4", empaque nitrilo c/ mirilla, diseño dos piezas		4504ASSM



4540



4540G



4540SG



4540F

## Dixon en México

### Monterrey

Av. Churubusco #1600  
Local 14, Plaza Jumbo  
Col. Francisco I. Madero 64560  
Monterrey, Nuevo León  
Tel. (81) 8354-5649  
800.00.DIXON (34966)  
contactenos@dixonvalve.com.mx  
dixonvalve.com.mx

### CDMX

Poniente 116 #509 - Bodega 5  
Col. Industrial Vallejo  
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX  
C.P. 02330  
800.00.DIXON (34966)  
contactenos@dixonvalve.com.mx  
dixonvalve.com.mx

### Dixon PANAM

1 Dixon Square  
Chestertown, MD 21620  
Tel: 410.778.2002  
Fax: 410.778.4702  
export@dixonvalve.com

NOTA: Dixon ofrece ambos estilos de O-ring y empaques planos.

