Bridas Forjadas ASA de 150 lb.

La Conexión Correcta MR

Medidas:
- 1" - 12"

Materiales:
- Acero al Carbón
- Acero Inoxidable 316

Características:
- Flush face (Cara Plana): Lap Joint
- Cara Realzada: Slip-On, Roscada NPT, y Cuello Soldable
- Lap joint también se le conoce como "Van Stone" o "brida flotante"

Acero al Carbón

Medida	Número de Pernos	# de Parte Lap Joint	# de Parte Slip-On	# de Parte Roscada NPT	# de Parte Cuello Soldable
1"	4	LJ100	SO100	T100	WN100
1-1/4"	4	LJ125	SO125	T125	WN125
1-1/2"	4	LJ150	SO150	T150	WN150
2"	4	LJ200	SO200	T200	WN200
2-1/2"	4	LJ250	SO250	T250	---
3"	4	LJ300	SO300	T300	WN300
4"	8	LJ400	SO400	T400	WN400
5"	8	LJ500	SO500	T500	WN500
6"	8	LJ600	SO600	T600	WN600
8"	8	LJ800	SO800	T800	WN800
10"	12	LJ1000	SO1000	T1000	WN1000
12"	12	LJ1200	SO1200	T1200	---

Acero Inoxidable 316

Medida	Número de Pernos	# de Parte Lap Joint	# de Parte Slip-On	# de Parte Roscada NPT	# de Parte Cuello Soldable
1"	4	LJR100	SOR100	TR100	WNR10015
1-1/4"	4	---	---	---	WNR12515
1-1/2"	4	LJR150	SOR150	TR150	WNR15015
2"	4	LJR200	SOR200	TR200	WNR20015
3"	4	LJR300	SOR300	TR300	WNR30015
4"	8	LJR400	SOR400	TR400	WNR40015
5"	8	---	---	---	WNR50015
6"	8	LJR600	SOR600	TR600	WNR60015
8"	8	---	---	---	WNR80015
10"	12	---	---	---	WNR100015

Empaques de Brida

Características:
- Tipo estándar de grosor 1/16"
- Para información dimensional de las bridas y diagramas consulte dixonvalve.com

Medida	# de Parte Neopreno	# de Parte Klingersil® C-4401
1"	NG10	AG10
1-1/4"	NG15	AG15
1-1/2"	NG20	AG20
2"	NG25	AG25
2-1/2"	NG30	AG30
3"	NG35	AG35
4"	NG40	AG40
5"	NG50	---
6"	NG60	AG60
8"	NG80	AG80

neopreno

Klingersil® C-4401



Brida Lap Joint



Brida Slip-On



Brida Roscada NPT



Brida de Cuello Soldable

Dixon México

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com