# Conexiones Giratorias Super Swivels®

La Conexión Correcta MR

### Aplicaciones

- Carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación.

### Medidas

- 1/8" a 2-1/2"

### Características

- Conexiones giratorias en línea y 90º de plano sencillo, otras opciones incluyen plano dual y trabajo pesado
- Diseño compacto para áreas angostas
- Reduce el riesgo de dobleces de manguera
- Brinda una fricción mínima permitiendo un libre movimiento de mangueras y tubería
- Conecta directamente a la línea de mangueras sin necesidad de adaptadores
- Intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.
- Kits de reconstrucción disponibles

### Materiales

- Acero al carbón zincado
- Otros materiales bajo pedido:
  - Acero al carbón niquelado
  - Acero inoxidable 304 y 440c (tubería solamente)
- Sello: FKM estándar
- Otras opciones de sello: nitrilo, EPT, neopreno

### Especificaciones

- Rango de presión: **3,000 a 10,000 PSI**
- Rango de temperatura: **-15°F a 250°F (-26°C a 121°C)**

NOTA: Consulta a Dixon® para configuraciones adicionales.

## Dixon México

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
**dixonvalve.com.mx**

## Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com


© 2022 DVCC • SS522