Conexiones Giratorias estilo Leva y Ranura

La Conexión Correcta MR

Producto Nuevo

Características
- Las conexiones giratorias son capaces de rotar 360 grados bajo presión.
- El sello X-ring de neopreno reduce la fricción y brinda una alta estabilidad en aplicaciones dinámicas.
- Los acoples incluyen manivelas EZ Boss-Lock

Materiales
- Empaque: Neopreno
- Sello: X-ring de neopreno

Acople Tipo C EZ Boss-Lock
Acople x Vástago

Medida	Aluminio # de parte	Acero Inoxidable 316 # de parte
2"	AC200EZSWIV	RC200EZSWIV
3"	AC300EZSWIV	RC300EZSWIV
4"	AC400EZSWIV	RC400EZSWIV

Adaptadores Tipo E
Adaptador x Vástago

Medida	Aluminio # de parte	Acero inoxidable 316 # de parte
2"	200-E-ALSWIV	200-E-SSSWIV
3"	300-E-ALSWIV	300-E-SSSWIV
4"	400-E-ALSWIV	400-E-SSSWIV

Adaptadores Tipo A
Adaptador x Hembra NPT

Medida	Aluminio # de parte	Acero inoxidable 316 # de parte
2"	200-A-ALSWIV	200-A-SSSWIV
3"	300-A-ALSWIV	300-A-SSSWIV
4"	400-A-ALSWIV	400-A-SSSWIV

Acople Tipo D EZ Boss-Lock
Acople x Hembra NPT

Medida	Aluminio # de parte	Acero inoxidable 316 # de parte
2"	AD200EZSWIV	RD200EZSWIV
3"	AD300EZSWIV	RD300EZSWIV
4"	AD400EZSWIV	RD400EZSWIV

© 2022 DVCC • SWVLCOUP_122

AC300EZSWIV

300-E-ALSWIV

300-A-ALSWIV

AD300EZSWIV

Dixon México

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com