Válvula de Bola Zincada para Alta Presión

La Conexión Correcta[MR]

Aplicaciones

Estas válvulas comúnmente se encuentran en plantas industriales y son utilizadas en aplicaciones de aceite hidráulico. Pueden ser utilizadas donde una válvula de bola de acero al carbón sea necesaria. La cubierta de zinc la hace ideal para ambientes donde la válvula de acero al carbón negro para alta presión no es suficiente.

Características

- Cobertura de Zinc cumple con norma RoHS
- 1/4" - 1" es de cuerpo bloque y puerto completo
- 1-1/4" - 2" es de cuerpo forjado y puerto completo
- Conexiones NPT-ORB

Materiales

- O-rings de Nitrilo
- Asiento de bola POM (Poliacetal)
- Bola niquelada
- Cuerpo de acero al carbón

Especificaciones

- Rango de temperatura: **-20°F a 215°F (-28°C a 101°C)**
- 1/4" - 1/2" valor de presión: **7350 PSI**
- 3/4" - 2" valor de presión: **6000 PSI**

Hembra NPT	Acero al Carbón	
	# de Parte	SAE # de Parte
1/4"	HPBV25ZPL	HPBV25SAEZPL
3/8"	HPBV38ZPL	HPBV38SAEZPL
1/2"	HPBV12ZPL	HPBV12SAEZPL
3/4"	HPBV34ZPL	HPBV34SAEZPL
1"	HPBV10ZPL	HPBV10SAEZPL
1-1/4"	HPBV125ZPL	HPBV125SAEZPL
1-1/2"	HPBV150ZPL	HPBV150SAEZPL
2"	HPBV200ZPL	HPBV200SAEZPL

Dixon México

Monterrey

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero
C.P. 64560

CDMX

Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330

Contacto

Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon USA

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com