Sistema de Reabastecimiento de Gas Natural Licuado

La Conexión Correcta MR

Con el creciente cambio hacia opciones de combustible más limpias, muchas compañías petroleras ahora están ofreciendo GNL en estaciones de servicio para vehículos de carga pesada. En respuesta a esta tendencia, hemos introducido una nueva línea de componentes de GNL diseñados para sistemas de llenado y venteo, garantizando un reabastecimiento seguro y eficiente para camiones y autobuses.

Boquilla GNL para Línea de Llenado

Aplicación
- Para el reabastecimiento de combustible de vehículos pesados

Materiales
- Cuerpo: Componentes de acero inoxidable y aleación de latón
- Sellos: PTFE

Especificaciones
- Valor de Flujo: **50 GPM**
- Max PSI: **490 PSI**
- Rango de temperatura: **-320° F** a **185° F**

# de Parte	Descripción
LNGN16	Conexión para línea de llenado 1 5/16”-12 macho JIC con función giratoria

Acople para Venteo GNL

Aplicación
- Acoplamiento de venteo para la regulación de sobrepresión en el tanque de GNL de vehículos pesados, especialmente camiones, para permitir el reabastecimiento.

Materiales
- Cuerpo: Construcción de Acero Inoxidable
- Sellos: PTFE

Especificaciones
- Valor de Flujo: **10 GPM**
- Max PSI: **490 PSI**
- Rango de temperatura: **-320° F** a **185° F**

# de Parte	Descripción
LNGVC10	Conexión 7/8”-14 Macho JIC a Línea de Venteo

Dixon México

Monterrey
Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero
C.P. 64560

CDMX
Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330

Contacto
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon USA

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com

Breakaway de Seguridad

La Conexión Correcta MR

Aplicación
- Protege los dispensadores de GNL contra incidentes de arranque accidental al separarse y detener el flujo.

Característica
- Separación en dirección axial y angular (hasta 90°) con una fuerza de tracción de 7 kN.

Materiales
- Cuerpo: Cuepro y partes internas de acero inoxidable
- Sellos: PTFE

Especificaciones
- Valor de Flujo: **50 GPM**
- Max PSI: **490 PSI**
- Rango de temperatura: **-320° F** a **185° F**

LNGSBCVL10X25

LNGSBCVL10X75

LNGSBCFL16X25

LNGSBCFL16X16

Conexiones para Líneas de Venteo	
# de Parte	**Descripción**
LNGSBCVL10X25	7/8”-14 Macho JIC X Brida DN25
LNGSBCVL10X75	7/8”-14 Macho JIC X 3/4” Macho NPT

Conexiones para Líneas de Llenado	
# de Parte	**Descripción**
LNGSBCFL16X25	1-5/16”-12 Macho JIC X Brida DN25
LNGSBCFL16X16	1-5/16”-12 Macho JIC X 1” Macho NPT

Partes de Reemplazo

# de Parte	Descripción
LNGN16-SEAL	Sello de Reemplazo para Boquilla LNGN16
LNGVC10-SEAL	Sello de Reemplazo para Acople de Venteo LNGVC10
LNGSBC-BOLTKIT	Kit de Pernos de Ruptura para Breakaway LNGSBC
LNGSBC-SEAL	Sello de Reemplazo para Breakaway LNGSBC

© 2025 DVCC • LNGRS_225