Serie 102
Espiga x Macho NPT en Acero Inoxidable

La Conexión Correcta MR

Aplicación
- Diseñado para entornos agrícolas, de construcción e industriales. Deslice el extremo de espiga dentro de una manguera y asegúrelo con la abrazadera o con una férula, a fin de proporcionar una conexión confiable para aplicaciones de transferencia de aire, agua y otros fluidos.

Características
- Diseñado para maximizar la resistencia a la corrosión y garantizar un desempeño prolongado
- Fabricado en EUA.

Material
- Acero Inoxidable 303

Especificaciones
- Rosca: NPT

D.I. Manguera	# de Parte
1/8"	1020202SS
3/16"	1020302SS
	1020304SS
1/4"	1020402SS
	1020404SS
	1020406SS
5/16"	1020502SS
	1020504SS
	1020506SS
3/8"	1020602SS
	1020604SS
	1020606SS
	1020608SS
	1020612SS
1/2"	1020804SS
	1020806SS
	1020808SS
	1020812SS
5/8"	1021006SS
	1021008SS
	1021012SS
3/4”	1021208SS
	1021212SS
	1021216SS
1”	1021612SS

Dixon México

Monterrey
Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero
C.P. 64560

CDMX
Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330

Contacto
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon USA

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com

© 2026 DVCC • 102SS_2026